

RA00跷板开关-单极 16(6)A 250Vac



- ▶ 标准型跷板开关
- ▶ 可带灯
- ▶ 通断电流可选
- ▶ 多种外观形式
- ▶ 多种安装孔尺寸
- ▶ 外表协调美观
- ▶ 单极



16(6)A 250Vac 1E4
10(10)A 250Vac 5E4
25T125/55



16A 125/250Vac
125Vac 3/4HP
250Vac 3/2HPT100

RA03C ---

系列 类别 功能 端子 壳体 按钮 特征序号: 壳体、按钮、印字、颜色、电压等

功能	端子	壳体	按钮												
RA00 ON-OFF	C 6.3X0.8	28X10.7 面板开孔 <table border="1"> <tr><td>面板厚度</td><td>Y*0.1</td><td>X*0.1</td></tr> <tr><td>0.6-1.2</td><td>27.8</td><td>11.5</td></tr> <tr><td>1.2-2.0</td><td>28.0</td><td>10.8</td></tr> <tr><td>2.0-3.2</td><td>28.3</td><td>11.5</td></tr> </table>	面板厚度	Y*0.1	X*0.1	0.6-1.2	27.8	11.5	1.2-2.0	28.0	10.8	2.0-3.2	28.3	11.5	标准型
面板厚度	Y*0.1		X*0.1												
0.6-1.2	27.8	11.5													
1.2-2.0	28.0	10.8													
2.0-3.2	28.3	11.5													
RA01 (ON) -OFF (侧通)	D 6.3X0.8	带灯标准型 													
RA02 ON-(OFF) (瞬断)	H 4.7X0.8	点光型 													
RA03 ON-OFF (带灯)	T 焊接	30X11 面板开孔 <p>注: f₁ 为面板山开关装入方向开孔</p>													
RA08 ON-OFF (灯常亮)															
RA10 ON-ON															
RA11 (ON) -ON (一侧复位)															
RA20 ON-OFF-ON															
RA21 (ON) -OFF-ON (一侧复位)															
RA22 (ON) -OFF-(ON) (两侧复位)															

RA00跷板开关-单极 16(6)A 250Vac



RA03C—
RA08H—



RA00C—
RA01H—



RA00C—
RA02H—



RA10C—
RA11H—



RA20C—
RA22H—

印字

-
-
-
-
-
-
-
-
-

选项

- 印刷图形:**
选择左侧图例或提供图例定做。
- 颜色:**
无灯开关本体和按钮颜色可选黑、白、灰、带灯开关按钮可选透明红、绿、黄、无灯、无灯。特殊要求可定做。
- 灯电压:**
带灯开关需明确光源种类(钨灯、LED)和灯的额定电压,标准型为:钨灯 220Vac
- 防水罩 (设计等级IP65):**
安装此防水罩面板厚度不大于2mm,此防水罩不能用于复位型开关。



外形尺寸 (mm)

